

Hygiënisch, makkelijk te onderhouden en voorzien van specifieke aluminiumbekleding, zijn onze isolatiepanelen IDELCO-AGRO+ perfect aangepast aan alle landbouwtoepassingen (gebouwen voor de fokkerij en opslagloodsen). De lengtes worden op maat geproduceerd (standaard tot een maximum 12,65 meter) - (mogelijkheid tot 15 meter op aanvraag), wat een minimum aan verbindingen garandeert. Gemakkelijk in opbouw en snel dankzij het gebruik van PVC profielen.

ALGEMENE KENMERKEN

TOEPASSING	ISOLATIE	BEKLEDING	AFMETINGEN	DIKTES	AFWERKING
Isolatie van plafonds in gebouwen voor fokkerij of agrarische opslag	PIR schuim	Lichtjes gewafelde aluminium van 50 micron, wit gelakt aan de zichtbare kant en natuurlijk aan de binnenkant	1200mmxlengte op maat	40 - 120mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rechte boorden ■ Rechte boorden met zaagsnede voor wit H22 profiel ■ Sponning met zaagsnede voor wit stoeltjes profiel

Lambda value λ

0,022

W/(m.K)

IDELCO-AGRO+ 1200 x lengte op maat (mm)

REFERENTIE	Denominatie	Diktes (mm)	Warmteweerstand (m ² .K/W)
200066	AGRO 30 ALU 1200x lengte	30	1,35
200067	AGRO 40 ALU 1200x lengte	40	1,80
200069	AGRO 50 ALU 1200x lengte	50	2,25
200071	AGRO 60 ALU 1200x lengte	60	2,70
200073	AGRO 80 ALU 1200x lengte	80	3,60
200062	AGRO 100 ALU 1200x lengte	100	4,50
200064	AGRO 120 ALU 1200x lengte	120	5,45

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Warmtegeleidingscoëfficiënt : (λ)	0,022 W/m.K
Druksterkte bij 10% vervorming	Min. 150 kPa
Densiteit van het schuim	30 kg/m ³ (+/- 2 kg/m ³)
Dampdiffusieweerstandsgetal : $\mu_{(d)}$	50 tot 100 meter
Brandklasse (volgens EN 13501-1)	D - s ₂ , d0