

Hygiéniques, faciles à nettoyer et dotés de revêtements aluminium spécifiques, nos panneaux d'isolation IDELCO-AGRO+ sont parfaitement adaptés à toutes les applications agricoles (bâtiments d'élevage et entrepôts de stockage). Les longueurs sont fabriquées sur mesure (maximum 12,65 mètres - possibilité jusqu'à 15 mètres sur demande) ce qui vous garantit un minimum de joints. Quant au montage, il s'avère facile et rapide à l'aise de profilés en PVC.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATION	ISOLANT	REVÊTEMENT	DIMENSIONS	ÉPAISSEURS	EMBOÏTEMENT
Isolation de plafonds de bâtiments d'élevage et de stockage agricole	Mousse PIR	Aluminium blanc gaufré 50 microns, laqué blanc côté visible et naturel au dos	1200 mm x sur mesure	40 - 120mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bords droits ■ Bords droits et rainurés pour profil H22 blanc ■ Bords feuillurés et rainurés pour profil chaise blanc

Lambda value λ

0,022

W/(m.K)

IDELCO-AGRO+ 1200 x sur mesure (mm)

REFERENCE	Libellé	Epaisseur (mm)	Résistance thermique ($m^2.K/W$)
200066	AGRO 30 ALU 1200 x longueur	30	1,35
200067	AGRO 40 ALU 1200 x longueur	40	1,80
200069	AGRO 50 ALU 1200 x longueur	50	2,25
200071	AGRO 60 ALU 1200 x longueur	60	2,70
200073	AGRO 80 ALU 1200 x longueur	80	3,60
200062	AGRO 100 ALU 1200 x longueur	100	4,50
200064	AGRO 120 ALU 1200 x longueur	120	5,45

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique : (λ)	0,022 W/m.K
Résistance à la compression à 10% de déformation	Min. 150 kPa
Densité de la mousse	30 kg/m ³ (+/- 2 kg/m ³)
Résistance à la diffusion de la vapeur de la mousse PIR : $\mu_{(d)}$	50 à 100 mètres
Classe de réaction au feu (selon EN 13501-1)	F