

Hygiënisch, makkelijk te onderhouden en voorzien van specifieke aluminiumbekleding, zijn onze isolatiepanelen IDELCO-AGRO+ perfect aangepast aan alle landbouwtoepassingen (plafondisolatie in stallen en bewaarloodsen). De lengtes worden op maat geproduceerd (maximum van 13 meter), wat een minimum aan koudebruggen garandeert. Gemakkelijk in opbouw en snel dankzij het gebruik van PVC profielen.

ALGEMENE KENMERKEN

PRODUCT	TOEPASSING	ISOLATIE	BEKLEDING	AFMETINGEN	DIKTES	AFWERKING
IDELCO – AGRO+	Isolatie van plafonds in gebouwen voor fokkerij of agrarische opslag	PIR schuim	Licht gewafelde aluminium van 50 micron, wit gelakt aan de zichtbare kant en naturel aan de achterkant	1200 mm x lengte op maat	40– 120 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Rechte boorden - Trapspanning - Spanning met zaagsnede voor wit stoeltjes profiel

Lambda value λ

0,023

W/(m.K)

IDELCO-AGRO+ 1200 x lengte op maat (mm)

REFERENTIE	Denominatie	Diktes (mm)	Warmteweerstand (m ² . K/W)
200067	AGRO 40 ALU 1200 x lengte	40	1,65
200071	AGRO 60 ALU 1200 x lengte	60	2,5
200073	AGRO 80 ALU 1200 x lengte	80	3,30
200062	AGRO 100 ALU 1200 x lengte	100	4,15
200064	AGRO 120 ALU 1200 x lengte	120	5



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Warmtegeleidingscoëfficiënt : (λ)	0,023 W/m.K
Druksterkte bij 10% vervorming	Min. 150 kPa
Densiteit van het schuim	30 kg/m ³ (+/- 2 kg/m ³)
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ (d)	50 tot 100 meter
Brandklasse (volgens EN 13501-1)	D s ₂ ,d0 (Product as such)

